

MERCURY SeaPro FourStroke						
主要諸元	SeaPro / リモコンモデル					
モデル名	SeaPro 40	SeaPro 60	SeaPro 75	SeaPro 90	SeaPro 115	SeaPro 150
本体価格(税抜)	L CT ¥825,000	L CT ¥885,000	L CT ¥1,276,000	L CT ¥1,306,000	L CT ¥1,396,000	L ¥1,755,000
	XL CT ¥855,000	XL CT ¥905,000		XL CT ¥1,326,000	XL CT ¥1,416,000	XL ¥1,775,000
					CXL CT ¥1,466,000	CXL ¥1,855,000
エンジン予備検査費用(税込)	予備検査付	予備検査付	予備検査付	予備検査付	予備検査付	予備検査付
最大出力 / kW	40 / 29.4	55 / 41.0	75 / 55.2	90 / 66.2	115 / 84.6	150 / 110.3
気筒数 / エンジンタイプ	L4 / SOHC 8バルブ	L4 / SOHC 8バルブ	L4 / SOHC 8バルブ	L4 / SOHC 8バルブ	L4 / SOHC 8バルブ	L4 / SOHC 8バルブ
総排気量(cc)	995	995	2061	2061	2061	3000
ボア×ストローク(mm)	65×75	65×75	90×82	90×82	90×82	102×92
最高回転域(rpm)	4500-5500	4500-5500	5000-5500	5000-5500	5000-5500	4800-5300
点火方式	ECMデジタル誘導		ECMデジタル誘導			ECMデジタル誘導
燃料供給方式	電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式			電子制御燃料噴射式
スーパーチャージャー	-	-	-	-	-	-
オルターネータ出力	18amp		35amp			60amp
始動方式	エレクトリック		エレクトリック			エレクトリック
シフト方式	リモコン / ビッグティラー(OP)		リモコン / ビッグティラー(OP)			リモコン / ビッグティラー(OP)
EPS(電子式パワステ) ※1	-	-	-	-	-	-
トリム機能	パワートリム&チルト		パワートリム&チルト			パワートリム&チルト
マニュアルチルト	-		-			-
浅瀬航行装置	トリム調整範囲20度		トリム調整範囲20度			トリム調整範囲20度
エンジン保護装置 ※2	エンジンガーディアン機能付		エンジンガーディアン機能付			エンジンガーディアン機能付
過回転防止機能	○	○	○	○	○	○
油圧警告	○	○	○	○	○	○
エンジンオイル容量(L) ※3	3		5.2			6
ギヤケース	-	-	-	-	-	-
ギヤオイル容量(ml) ※4	710		760			780
フューエルタンク	オプション		オプション	オプション	オプション	オプション
プロペラ(ピッチ:P)	オプション		オプション	オプション	オプション	オプション
トランサム高(mm/サイズ)	-		-	-	-	-
	544(L)		512(L)	512(L)	512(L)	508(L)
	671(XL)		-	636(XL)	636(XL / CXL)	635(XL / CXL)
ギア比	2.33		2.38	2.38	2.38	1.92
質量(kg) ※5	-		-	-	-	-
	119.5(L)		165(L)	165(L)	165(L)	206(L)
	122.5(XL)		-	174(XL)	174(XL / CXL)	211(XL / CXL)

MERCURY V6-V8 SeaPro FourStroke						
V6 SeaPro		V8 SeaPro				
SeaPro 200	SeaPro 225		SeaPro 250		SeaPro 300	
L ¥2,100,000	L ¥2,331,000		L ¥2,373,000		L ¥2,698,000	
XL ¥2,140,000	XL ¥2,381,000		XL ¥2,423,000		XL ¥2,748,000	
CXL ¥2,220,000	CXL ¥2,461,000	XXL ¥2,431,000	CXL ¥2,503,000	XXL ¥2,473,000	CXL ¥2,828,000	XXL ¥2,798,000
¥41,500	¥41,500	¥41,500	¥54,000	¥54,000	¥54,000	¥54,000
200/147.1	225/168.0		250/186.0		300/204.0	
V6/DOHC 24バルブ	V8/DOHC 32バルブ		V8/DOHC 32バルブ		V8/DOHC 32バルブ	
3,428	4,571		4,571		4,571	
92 × 86	92 × 86		92 × 86		92 × 86	
4600-5400	4800-5600		4800-5600		4800-5600	
ECMデジタル誘導	ECMデジタル誘導		ECMデジタル誘導		ECMデジタル誘導	
電子制御燃料噴射式	電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式	
-	-		-		-	
85amp	85amp		85amp		85amp	
エレクトリック	エレクトリック		エレクトリック		エレクトリック	
メカニカル/DTS	メカニカル/DTS		メカニカル/DTS		メカニカル/DTS	
オプション	オプション		オプション		オプション	
パワートリム&チルト	パワートリム&チルト		パワートリム&チルト		パワートリム&チルト	
-	-		-		-	
トリム調整範囲20度	トリム調整範囲20度		トリム調整範囲20度		トリム調整範囲20度	
エンジンガーディアン機能付	エンジンガーディアン機能付		エンジンガーディアン機能付		エンジンガーディアン機能付	
○	○		○		○	
○	○		○		○	
6.6	6.6		6.6		6.6 エンジンオイル容量 (L) ※3	
HD 5.44	HD 5.44		HD 5.44		HD 5.44	
980	980		980		980 ギヤオイル容量 (ml) ※4	
オプション	オプション		オプション		オプション	
オプション	オプション		オプション		オプション	
508 (L)	508 (L)		508 (L)		508 (L)	
635 (XL)	635 (XL)		635 (XL)		635 (XL)	
	762 (XXL)		762 (XXL)		762 (XXL)	
1.85	1.75		1.75		1.75	
220 (L)	239 (L)		239 (L)		239 (L)	
224 (XL)	244 (XL)		244 (XL)		244 (XL)	
	248 (XXL)		248 (XXL)		248 (XXL)	

【マーキュリー船外機、マークルザー船内外機、モデル別名称】

C : カウンターローテーション  
M : マニュアル(手動)スタート  
E : エレクトリック(電動)スタート  
H : ティラーハンドル  
PT : パワートリム&チルト  
CT : コマンドスラスト:ワンサイズ大きいギアケース  
BT : ビッグティラーハンドル  
F : 4ストロークモデル  
SP : シープロモデル  
MPI : マルチポートフューエルインジェクション  
HO : ハイアウトプット(高出力)モデル  
TM : トルクマスターギアケース  
SM : スポーツマスターギアケース

S / 15インチトランサム用 Sシャフト(381~451mm)  
L / 20インチトランサム用 Lシャフト(508~591mm)  
XL / 25インチトランサム用(635mm~)  
XXL / 30インチトランサム用(762mm~)

※仕様、装備等は予告なく変更する場合があります。

※掲載されている製品等の色は、印刷条件により実物とは異なって見える場合があります。

※TM、SMギアケース装着、SeaPro200~300レーシングモデル、VERADO各モデルにプロペラを取り付ける場合、ソリッドハブキット(840389K06)が別途必要です。

※1 EPS:エレクトロニックパワーステアリング(電子制御油圧パワーステアリング)

※2 エンジンガーディアン機能:エンジンにトラブルが発生した場合、エンジン回転を制御しエンジンを保護するシステム

※3 エンジンオイル容量はフィルター交換時の容量も含まれます。(一部モデル除く)オイル交換後は、オイルの漏れ及び規定値の範囲内にある事を必ず確認してください。

※4 ギアオイルの容量はリザーバータンクを含まず。(船外機除く)オイル交換後は、オイルの漏れ及び規定値の範囲内にある事を必ず確認してください。

※5 重量には、プロペラ、ビッグティラーハンドルなどのオプションは含まれておりません。